



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Eco High Power Nero 300W 40500lm 90D - 840 Bianco Freddo  
| IP65 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 239270                             |
| EAN                               | 4058075372467                      |
| Codice Produttore                 | 4058075372467                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | ECOHPFLOOD 300W 840 W40500LM BKVS1 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                             |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 300W                         |
| Sostituto (Watt)                   | 400                          |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 40500lm                      |
| Efficienza (Lm/W)                  | 135                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                           |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |

Tipo di Prodotto

Proiettori LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio

Superficie

Connessione Infisso

Cavo, 3 poli

Copertura Ottica

PC (Policarbonato)

Distribuzione Luminosità

Simmetrico

Protezione da solidi e liquidi

IP65

Protezione da impatti

IK08 - 5 Joule

Temperatura di Lavoro

-40 to +45

Colore dell'Apparecchio

Nero

Alloggiamento

Alluminio

Colore del Rivestimento

Nero

Product Serie

Eco High Power

## Dimensioni

Lunghezza (mm)

522

Larghezza (mm)

370

Altezza (mm)

152

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

